

# ! " # \$ % & ' ( ) \*

## 1. +,

- 1.1. 继保试验必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针,保障人身、试验设备和试品的安全。
- 1.2. 从事继保试验室试验及其工作人员都应认真贯彻本规定。
- 1.3. 继保试验人员经过专业培训具有继保试验专业知识,熟悉、掌握试验设备和试品熟悉电业安全工作规程(DL408-91 发电厂和变电所电气部分)的有关部分,并经考试合格。
- 1.4. 新参加继保试验的实验技术人员必须经过安全技术知识教育并经考试合格,在监护下参加指定的继保试验工作,但不得单独工作或担任工作 ! 人和监护人。
- 1.5. 从事继保试验室的人员应" # \$ %一&考试规程考试并合格。
- 1.6. 从事继保试验室的人员应身' ( ) , \* +, 工作的- . . 。
- 1.7. 应/ O1 23护4, 567/ O8电234。
- 1.8. 9: ; 防的一<知识, O= > 试验室; 防设? 。

## 2. 试验室@A的一<规定

- 2.1. 继电保护试验室应保B有CD的E F G H, I J 保K L M J N和人身安全。
- 2.2. 试验室OPPQ应RS 保T CD的UV、WXYZ, 56[ \ 防] 。  
定S ^ \_ 电` Oa OP\$%\_b电, 保T Oa c d e f = > 。
- 2.3. 试验室应保T gh\_ i , j k l m。

- 2.4. 继电保护试验室室ncd分opqrs。Ut室nuvwx，不yz  
 { \ | b} ~。试验室 应有;防Ut，并保B U\* 。
- 2.5. 试验设备应保TCDYZ，发 及 A、 ，并应 D  
 及 A ，不yz试验设备 % 试验。
- 2.6. 试验室 技术 ， " &设备=>和 都应有 。试验室的所  
 有 应J保 w, l 保B试验人员 作的eJ 。
- 2.7. 有关规定，定S ^试验室的Oa、OP \$% ^和 定，并具  
 有有 的 定合格B ， J 保试验KLMJ 。
- 2.8. 试验室n ， l ， 试验人员在工作S  
 l 及 f 不得参加试验工作。
- 2.9. 试验人员在 >Oa设备 ， 必须熟悉 Oa设备的 作规程，掌握  
 Oa设备的=>、 作方4。
- 2.10. 新参加继电保护试验的人员、实 人员\$ 试验室 作，应有继电  
 保护专业工作经验 2#l 的人员 参加工作。。
- 2.11. \$ 试验室 作的人员，应 护试验室的所有 v和设备，试  
 验 应r wA ， 保B试验室的wx 。
- 2.12. 试验室应 电 的 电 ,关DKj 。
- 2.13. 试验室的 v、设备应bv w 有 ， " r 一& " r 一  
 &试验室 ， 试验室的所有 v、设备、 应 在 ， 应  
 D > 。